

OMNIDOTS PoE Adapter V1

Part of Omnidots' environmental monitoring solution

Especificaciones del producto

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

COMPATIBILIDAD

Compatible con todos los modelos SWARM de las series V2.1 y V2.2.

MARCAS APLICABLES

Certificación

Aprobado por CE y FCC

RED

Requisitos de red

Red Ethernet con capacidades PoE+, servidor DHCP activo y conexión a internet activa.

COMUNICACIÓN

Ethernet 10/100 Mbits con detección automática

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación

PoE activo (48V, IEEE802.3af)

Consumo de energía

3 W típicos, 5 W máximos (incluido el SWARM conectado)

CABLES

Longitud del cable USB

(adaptador PoE a SWARM)

3 metros (9,8 pies) típicos

Longitud máxima del cable Ethernet

(el cable Ethernet no viene con el adaptador PoE)

100 metros (328 pies)

Cable Ethernet recomendado

UTP de Cat5e (o superior)

CONDICIÓN AMBIENTAL

Nivel de protección contra la penetración

IP65 (cuando se utiliza con el manguito de conexión suministrado)



DIMENSIONES

Dimensiones

93 x 62 x 40 mm (3,66 x 2,44 x 1,57 pulgadas)

Peso

170 gramos (6 oz)

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

OMNIDOTS | Potklei 5 | 9351 VS | Leek | Países Bajos | +31 85-0700 336 | info@omnidots.com

| VAT: NL854237677B01 | CdC: 61169935 | Banco: NL19ABNA0417607237