

OMNIDOTS PoE Adapter V1

Part of Omnidots' environmental monitoring solution

Spécifications du produit

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous les modèles SWARM des séries V2.1 et V2.2.

MARQUES APPLICABLES

Certification

Approuvé CE et FCC

RÉSEAU

Exigences du réseau

Réseau Ethernet avec capacités PoE+,
serveur DHCP actif et connexion Internet
active.

COMMUNICATION

Ethernet 10/100Mbit à détection automatique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique

PoE actif (48V, IEEE802.3af)

Consommation électrique

3W typique, 5W max (y compris SWARM connecté)

CÂBLES

Longueur du câble

(adaptateur PoE vers SWARM)

3 mètres (9,8 pieds) typique

Longueur maximale du câble Ethernet

(câble Ethernet non fourni avec l'adaptateur PoE)

100 mètres (328 pieds)

Câble Ethernet recommandé

Cat5e UTP (ou supérieur)

CONDITIONS AMBIANTES

Indice de protection contre la pénétration

IP65 (en cas d'utilisation du manchon de connexion
fourni)



DIMENSIONS

Dimensions

93 x 62 x 40 mm (3,66 x 2,44 x 1,57 pouces)

Poids

170 grammes (6 oz)

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

OMNIDOTS | Potklei 5 | 9351 VS | Leek | Pays-Bas | +31 85-0700 336 | info@omnidots.com

| TVA : NL854237677B01 | CdC : 61169935 | Banque : NL19ABNA0417607237