

OMNIDOTS PoE Adapter V1

Part of Omnidots' environmental monitoring solution

Produktspezifikationen

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit SWARM-Modellen ab Serie V2.1 und V2.2.

ZUTREFFENDE KENNZEICHNUNGEN

Zertifikat

CE-Kennzeichnung und FCC-Freigabe

NETZWERK

Netzwerkanforderungen

Ethernet-Netzwerk mit PoE+-Möglichkeiten, aktiver DHCP-Server und aktive Internetverbindung.

KOMMUNIKATION

Ethernet 10/100 Mbit automatische Erfassung

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung

Aktive PoE (480 V, IEEE802.3af)

Stromverbrauch

3 W normal, 5 W max. (einschließlich angeschlossenes SWARM)

KABEL

USB-Kabellänge

(PoE-Adapter zu SWARM)

3 m (9,8 ft) normal

Maximale Länge des Ethernet-Kabels

(Ethernet-Kabel nicht im Lieferumfang des PoE-Adapters)

100 m (328 ft)

Empfohlenes Ethernet-Kabel

Cat5e UTP (oder höher)

UMGEBUNGSBEDINGUNG

Schutzgrad

IP65 (bei Verwendung mit der mitgelieferten
Steckerbuchse)



ABMESSUNGEN

Abmessungen

93 mm x 62 mm x 40 mm (3,66 x 2,44 x 1,57
Zoll)

Gewicht

170 g (6 oz.)

Generated at the 17th of October 2022, at 01:29:40 pm

OMNIDOTS | Potklei 5 | 9351 VS | Leek | Niederlande | +31 85-0700 336 | info@omnidots.com
| Umsatzsteuernr.: NL854237677B01 | CoC: 61169935 | Bank: NL19ABNA0417607237